

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Виріб: Світильник світлодіодний
Модель:
Дата продажу:

ПРОДАВЕЦЬ:

Назва торгової організації:

Телефон торгової організації:

Адреса:

Виріб отримав у справному стані.
С умовами гарантії ознайомлен і згоден.

(підпис покупця)

(підпис продавця)

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дана гарантія видається на додаток конституційних та інших прав покупця і ніяким чином не обмежує цих прав. Дана гарантія буде чинною у разі виявлення в даному виробі недоліків, які виникли у зв'язку з матеріалами чи зборкою при дотриманні наступних умов:

- Виріб повинен застосовуватися у відповідності до інструкцій, технічних стандартів та/або правил безпеки.
- Дана гарантія не є чинною при пошкодженні гарантійних пломб, якщо причиною пошкодження чи дефекту виробу є пожежа, блискавка або інші природні явища; попадання рідин всередину виробу; механічне пошкодження; неправильне використання; недбале поводження, включаючи попадання у виріб сторонніх предметів чи комах; самостійний ремонт чи налагодження.
- Дана гарантія не поширюється на частини оздоблення та корпусу.
- Виробник не несе відповідальності за пошкодження сторонніх виробів, що працювали у системі з даним товаром, у разі недотримання правил експлуатації або несправності товару.

Світлодіодна продукція

Інструкція з експлуатації

Світильники промислові світлодіодні, моделі:

Форбус-17, Форбус-35, Фріз-17, Фріз-35, Фріз-70, Ледстронг1-40,
Сапфір-38, Планет-35, Зефір Small-24, Зефір Long-40

Світльники промислові світлодіодні

Технічні характеристики:

Модель	Скло	Розмір, мм	Вага, кг	Колірна температура*, К	Потужність спож. Вт	Світловий потік, лм	Напруга живлення (±10%)
Форбс-17	Молочний акрил	590х80х47	0,6	5500 - 6500	17	1300-1500	~220 В
Форбс-35	Молочний акрил	1190х80х47	1,2	5500 - 6500	35	3000-3200	~220 В
Фріз-17	Фактурний полістирол	595х95х83	1,2	5500 - 6500	17	1300-1500	~220 В
Фріз-35	Фактурний полістирол	1195х95х83	2,3	5500 - 6500	35	2700-3000	~220 В
Фріз-70	Фактурний полістирол	1255х110х94	2,7	5500 - 6500	70	6000-6500	~220 В
LEDстронг1-40	Фактурний полістирол	600х600х65	4	5500 - 6500	40	3500-4000	~220 В
Самфір-38	Фактурний полістирол	1260х130х55	1,7	5500 - 6500	38	3800-4200	~220 В
Планет-35	Фактурний полістирол	1230х92х70	1,4	5500 - 6500	35	2700-3000	~220 В
Зєфір Small-24	Молочний полістирол	645х150х65	0,85	5500 - 6500	24	1800-2000	~220 В
Зєфір Long-40	Молочний полістирол	1255х150х65	1,5	5500 - 6500	40	3500-4000	~220 В

* Можливе виготовлення з іншим діапазоном колірних температур.

Перед початком експлуатації уважно ознайомтесь з даною інструкцією!
У разі недотримання методик, викладених в цьому посібнику, що призвели до порушень роботи пристрою або інших збитків, виробник відповідальності не несе.

Світльники призначені для освітлення закритих промислових та побутових приміщень. Придатні для внутрішнього освітлення закритих спорткомплексів та інших споруд.

Строк служби світлодіодного кристалу - **25000 годин**, при зниженні світлового потоку на 20%.

Застереження:

- Не відкривати світильник та блок живлення під напругою;
- Якщо пошкоджено захисне скло або дріт світильника, їх слід негайно замінити;
- Ремонт світильника повинна виконувати лише людина, що пройшла навчання по безпечним методам праці, перевірку знань правил безпеки та має відповідну кваліфікаційну групу електробезпеки;
- Не слід встановлювати світильник поряд з легкозаймистими поверхнями або об'єктами;

Для всіх світильників:

- забезпечує м'яке рівномірне освітлення без тіньових ділянок та неоднорідностей;
- відсутність шкідливого мерехтіння, інфрачервоного та ультрафіолетового випромінення;
- миттєве ввімкнення;
- робоче положення: горизонтальне, вертикальне;
- стаціонарне підключення слід виконувати проводом з перетином 2х0,75 мм²;
- робоча навколишня температура від -10°С до +40°С;
- строк служби до 50 разів більше, ніж у звичайної лампи розжарювання, або до 10 разів більше ніж у енергозберігаючої;

УВАГА! Підключення та монтаж світильника слід проводити лише при відсутності напруги для запобігання ураження електричним струмом!